

Mått

31 § Minsta utrymme vid rakt foderbord vid samtidig utfodring av lösgående djur.¹⁾

Tabell 1

	Högsta vikt, kg	Ätplats, m	Minsta fria öppning till ätplats, m
<i>Kalvar</i>	90	0,30	0,14
<i>Kalvar</i>	150	0,40	0,14
<i>Ungdjur</i>	250	0,45	0,15
<i>Ungdjur</i>	400	0,50	0,15
<i>Ungdjur</i>	600	0,60	0,17
<i>Ungdjur</i>	> 600	0,65	0,20
<i>Vuxna djur</i>	500	0,60	0,17
<i>Vuxna djur</i>	650	0,70	0,20
<i>Vuxna djur</i>	> 650	0,75	0,22

¹⁾ Vid fri tilldelning av allt foder får antalet ätplatser minskas till en ätplats per tre djur.

32 § Foderbordsytans eller rännbottens höjd över båspall, klövpall eller gödselgång ska vara minst 0,10 m.

33 § Foderbordets kant mot båspallen får i kortbås, foderliggbås och fångbås inte vara högre än 0,2 m över båspallytan.

34 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst:

- 1 drickplats per 10 mjölkande kor som hålls för mjölkproduktion,
- 1 drickplats per 25 övriga nötkreatur.

35 § Minsta utrymme i kalvningsbox:

1. ensambox – 9 m², kortaste sidan 3 m,
2. ensambox på båspall för uppbundna djur – 8 m², kortaste sidan föreskrivna minsta båsbredden multiplicerad med 2,
3. gruppbox – 8 m²/ko, kortaste sidan 3 m i boxar för högst 3 kor,
4. gruppbox – 8 m²/ko, kortaste sidan 5 m i boxar för mer än 3 kor.

36 § Minsta utrymme i ensambox.

Tabell 2

	Högsta vikt, kg	Längd, m	Bredd, m
<i>Kalvar</i>	60	1,20	1,00
<i>Kalvar</i>	90	1,40	1,10

37 § Minsta utrymme i gemensambox.

Tabell 3

	Högsta vikt, kg	Spaltgolv, m ² /djur	Ströbädd, m ² /djur	
			Liggarea ⁴⁾	Totalarea ⁵⁾
<i>Kalvgömma</i> ¹⁾			0,9	0,9
<i>Kalvar</i>	60		1,00	1,50
<i>Kalvar</i>	90	1,50	1,20	1,70
<i>Kalvar</i>	150	1,50	1,50	2,20
<i>Ungdjur</i>	250	1,80	2,00	2,90
<i>Ungdjur</i>	400	1,90	2,60	3,70
<i>Ungdjur</i>	600	2,30	3,10	4,40
<i>Ungdjur</i>	> 600	2,60	3,40	4,80
<i>Dikor</i> ²⁾ och <i>sinkor</i>			3,40 ³⁾	4,80
<i>Mjölkkor och</i> <i>Amkor</i> ²⁾			6,00 ³⁾	8,50

¹⁾ För kalvar enligt 19 §

²⁾ Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.

³⁾ Exklusive utrymme för kalvgömma.

⁴⁾ Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.

⁵⁾ Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring.

38 § Minsta utrymme i bås.

Tabell 4

	Högsta vikt, kg	Långbås Liggbås ²⁾		Kortbås ¹⁾ Foderliggbås Fångbås		Ätbås	
		Längd, m	Bredd, m	Längd, m	Bredd, m	Längd, m	Bredd, m
<i>Kalvar</i> ³⁾	60	1,20	0,60				
<i>Kalvar</i> ³⁾	90	1,40	0,65	1,10	0,65		
<i>Kalvar</i> ³⁾	150	1,50	0,80	1,20	0,80		
<i>Ungdjur</i>	250	1,70	0,90	1,30	0,90		
<i>Ungdjur</i>	400	1,90	1,00	1,50	1,00		
<i>Ungdjur</i>	600	2,00	1,10	1,60	1,10		
<i>Ungdjur</i>	> 600	2,10	1,20	1,70	1,20		
<i>Vuxna djur</i>	500	2,00	1,10	1,60	1,10		
<i>Vuxna djur</i>	650	2,20	1,20	1,70	1,20	1,60	0,80
<i>Vuxna djur</i>	> 650	2,30	1,25	1,80	1,25	1,65	0,80

¹⁾ För kortbås med begränsning framåt (s.k. mellanbås) ska avståndet mellan begränsning och båspallens bakkant, mätt 1 m över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.

²⁾ Båset ska vara 0,30 m längre om båsavskiljaren och frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig.

³⁾ Att kalvar inte får hållas bundna framgår av 3 §.

39 § Gångar i lösdriftsstallar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.

40 § Minsta gångbredder i lösdriftsstallar.

Tabell 5

Gång mellan	Vuxna djur		Ungdjur	
	≤ 25 djur / grupp, m	> 25 djur/ grupp, m	≤ 250 kg, m	> 250 kg, m
- liggbåsråd och vägg - ätbåsråd och vägg ¹⁾	1,80	2,00	1,40	1,80
- två liggbåsrader - liggbåsråd och ätbåsråd	2,00	2,20	1,50	1,90
- foderbord och vägg ¹⁾ - liggbåsråd och foderbord	2,80	3,00	2,10	2,50

¹⁾ Med vägg likställs avgränsning mot djupströbädd.

Allmänna råd till 3 § djurskyddsförordningen

Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 m om djuren inte ska gå i bredd och minst 1,6 m om djuren ska gå i bredd. För ungdjur som inte ska gå i bredd bör tvärgångarna vara 0,6 – 0,7 m för djur ≤ 250 kg och 0,7 – 0,8 m för djur > 250 kg. Tvärgångarna bör placeras så att återvändsgångar undviks.

41 § Mått för dränerande golv.

Tabell 6

	Djurkategori	Högsta vikt, kg	Största spaltöppning, mm	Största andel öppning ³⁾ , %
<i>Gödseldränerande golv för kalvar och ungdjur</i>	Kalvar	90	25	28
	Ungdjur	400	30	28 ¹⁾
	Ungdjur	> 400	35	28 ¹⁾
<i>Gödseldränerande golv för djur i lösdrift</i>	Vuxna djur		35	28
<i>Gödseldränerande gummisspaltgolv i bås ²⁾</i>	Vuxna djur		30	36
<i>Urindränerande Golv</i>	Alla		15	35

¹⁾ Gödseldränerande gummisspaltgolv med största spaltöppning 30 mm och största andel öppning 36 % får användas i bås (dock ej ätbås) under förutsättning att stavarna placeras vinkelrät mot båsets längdriktning.

²⁾ Stavarna ska placeras vinkelrät mot båsets längdriktning.

³⁾ För dränerande spaltgolvskassetter av betong får material som förbinder stavarna inte räknas med vid beräkning av andelen öppning.

3 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GRISAR

Skötsel

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Uppfödning av växande grisar bör ske omgångsvis.

Grisar som väger mindre än 20 kg bör inte föras samman med grisar från andra besättningar.

Smågriskullarna bör efter eventuell kullutjämning hållas samman under tillväxttiden. En gris som har nedsatt förmåga att hävda sig i en smågriskull bör dock avlägsnas och inhysas i en miljö som är bättre anpassad för grisen.

1 § Grisar ska hållas i par eller grupp. Under veckan före grisning och under grisning får dock sugor och gyltor hållas individuellt och utom synhåll för andra grisar.

Första stycket gäller inte galtar som hålls individuellt i boxar under förutsättning att galtarna kan höra, känna lukten av och se andra grisar.

18 § Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden ska ha tillgång till plats som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd.

Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen

Grisar som hålls utomhus under den varma årstiden bör ha tillgång till gyttejebad.

Mått

19 § Minsta utrymme per djur i boxar eller hyddor för vuxna djur.

Tabell 7

		Ströad liggbox ¹⁾		Ströbäddsbox	Minsta boxsida m
		Liggarea ³⁾ m ²	Totalarea m ²	Totalarea m ²	
<i>Galt</i>		6	7 ²⁾	7	
<i>Digivande sugga</i>		4	6	7	
<i>Sinsugga</i>	< 6 djur / grupp	1,1	2,48	2,5	2,4
	≥ 6 djur / grupp	1,1	2,25	2,5	2,8
<i>Dräktig gylta</i>	< 6 djur / grupp	0,9	1,81	enligt 21 §	2,4
	≥ 6 djur / grupp	0,9	1,64	enligt 21 §	2,8

¹⁾ En box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

²⁾ 10 m² om betäckning sker i boxen.

³⁾ Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv på annat sätt än vad som framgår av 10 §.

20 § Minsta utrymme i bås.

Tabell 8

		Längd, m	Bredd, m
<i>Liggbås, foderliggbås</i>	<i>Gylta eller liten sugga</i>	2,00	0,60
	<i>Normalstor eller stor sugga</i>	2,00	0,70
<i>Ätbås</i>	<i>Gylta eller liten sugga</i>	2,00 ¹⁾	0,45
	<i>Normalstor eller stor sugga</i>	2,00 ¹⁾	0,50

¹⁾ Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta mer än 0,3 m i båset.

21 § Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10 - 130 kg.

Tabell 9

	Liggarea, m ²	Totalarea, m ²
<i>Ströad liggbbox ¹⁾</i>	$= 0,10 + \frac{\text{vikt (kg)}}{167}$	$= 0,17 + \frac{\text{vikt (kg)}}{130}$
<i>Ströbäddsbox ¹⁾</i>		$= 0,20 + \frac{\text{vikt (kg)}}{84}$

¹⁾ En box får inte inom angivna areor vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång.

22 § Minsta utrymme per djur vid rak foderplats vid samtidig utfodring av gruppållna grisar.

Tabell 10

	Utfodringsplats, m
<i>Växande grisar, 10-130 kg</i>	$= 0,164 + \frac{\text{vikt (kg)}}{538}$
<i>Gylta eller liten sugga</i>	0,45
<i>Normalstor eller stor sugga</i>	0,50

23 § Mått för dränerande spaltgolv av betong och spaltgolvskassetter av betong.

Tabell 11

	Största spalt, mm	Stavbredd, mm	Ungefärligt viktintervall, kg
<i>Födsel – avvänjning</i>	11	50	- 9
<i>Avvänjning – 10 veckor</i>	14	50	9 - 25
<i>10 veckor – 120 kg</i>	18	80	25 - 120
<i>Vuxna grisar</i>	20	80	> 120

24 § Vattenförsörjning för gruppållna grisar.

Tabell 12

	Antal digivande suggor per		Antal övriga grisar per	
	vattenkopp	vattennippel	vattenkopp	vattennippel
<i>Torrutfodring</i>	20	10	40 ¹⁾	20
<i>Blötutfodring</i>	40 ¹⁾	20	80 ¹⁾	40 ¹⁾

¹⁾ Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

9 § I fårbesättningar ska lammingsboxar kunna iordningställas under lamningen. Hela golvytan i en lammingsbox ska vara försedd med ströbädd.

10 § En transponder- eller responderstyrd foderstation får inte användas av fler får än att alla hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

Mått

11 § Minsta utrymme i gemensambox.

Tabell 13

	Högsta vikt, kg	Liggarea ²⁾, m²	Totalarea, m²
<i>Lamm >15 kg</i>	30	0,35	0,5
<i>Lamm</i>	>30	0,7	1,0
<i>Vuxet djur</i>	65	0,85	1,2
<i>Vuxet djur</i>	>65	1,0	1,4
<i>Dräktig tacka ¹⁾</i>		1,2	1,7
<i>Tacka med lamm <15 kg</i>	65	1,2	1,7
<i>Tacka med lamm <15 kg</i>	>65	1,35	1,9

¹⁾ Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till förlossning.

²⁾ Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.

12 § Minsta utrymme vid foderhäck eller foderbord.

Tabell 14

	Längd per djur			
	Samtidig utfodring, m		Fri utfodring, m	
	Rak	Rund	Rak	Rund
<i>Lamm >15 kg och vuxet djur</i>	0,35	0,20	0,17	0,10
<i>Dräktig tacka ¹⁾</i>	0,45	0,20		
<i>Tacka med lamm <15 kg</i>	0,45			

¹⁾ Avser dräktig tacka som har mindre än två månader kvar till förlossning.

13 § Avstånd mellan foderbord eller foderhäck och vägg eller motsvarande ska vara minst 2,0 m.

14 § Gödseldrainerande spaltgolv ska ha en stavbredd som är minst 80 mm och en spaltbredd som är högst 25 mm.

15 § Antalet drickplatser per djur med automatisk vattenförsörjning ska vara minst:

- 1 drickplats per 15 tackor av mjölkkras,
- 1 drickplats per 30 djur övriga får.

16 § En lamningsbox ska minst ha måtten 1,2 x 1,2 m.

Allmänna råd till 3 § djurskyddsförordningen

Lamningsboxar för tackor med fler än två lamm eller för tackor av tung ras bör vara minst 1,5 x 1,5 m.

5 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GETTER

Allmänna råd till 2 och 4 § § djurskyddslagen

Getter bör vara avhornade eller försedda med skydd på hornspetsarna för att förhindra stångningsskador.

Skötsel

1 § Djurens klövar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.

2 § Getter av ullras ska klippas vid behov och med högst ett års intervall.

6 § Minsta utrymme i gemensambox.

Tabell 15

	Högsta vikt, kg	Spaltgolv, m ²	Ströbädd, m ²
<i>Killing</i>	15	0,25	0,25
<i>Unga getter</i>	>15	0,50	0,50
<i>Vuxet djur</i>		1,00	1,20

7 § Utrymme vid foderhäck eller foderbord ska vara minst 0,35 m per djur om djuren hålls i lösdrift och minst 0,45 m om djuren hålls bundna.

8 § Gödseldrainerande spaltgolv ska ha en stavbredd som är minst 80 mm och en spaltbredd som är högst 25 mm.

9 § Antalet drickplatser med automatisk vattenförsörjning ska vara minst en per 15 getter.

6 KAP.SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR VÄRPHÖNS OCH UNGHÖNS

Skötsel

1 § Endast raser som har en medelvikt under 2,4 kg får hållas i burar. Djuren får hållas i burar högst två år.

2 § Unghöns ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för det system som de ska hållas i som vuxna.

Allmänna råd till 6 kap. 2 §

Värphöns i bursystem bör vara uppfödda i bursystem för unghöns.

Frigående värphöns bör vara uppfödda som frigående unghöns. Unghöns uppfödda i bursystem bör inte användas som frigående värphöns i flervåningssystem.

3 § Belysning i stallar med plats för mer än 350 djur ska tändas och släckas med automatisk, tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande.

Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen

Värphöns bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst åtta timmar per dygn.

11 § I anläggningar där djuren har möjlighet till utevistelse ska utomhusytorna ha en area som är anpassad till belägningsgraden och markytans beskaffenhet så att föroreningar undviks.

Utomhusytorna ska vara försedda med skydd mot dåligt väder och rovdjur.

I anläggningar med plats för mer än 350 djur ska flera öppningar ge tillträde till utomhusytorna.

12 § Dränerande golv ska vara så konstruerat att det ger stöd åt de främre klorna på varje fot.

13 § Burar för värphöns eller unghöns ska ha täta sidoväggar.

14 § Burar för värphöns ska vara försedda med klonötare.

15 § Ströbadet i burar för värphöns ska vara utformat så att hönsen kommer i direktkontakt med strömedlet vid ströbadning samt avgränsat så att strömedlet hålls kvar i ströbadet.

16 § Golvet i ett rede får inte vara utfört så att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall.

Mått

17 § Minsta utrymme för värphöns i bur.

Tabell 16

	Area, m²/djur	Tillgänglig area, m²/djur	Höjd, m	Kortaste sida, m
<i>Bur</i> ¹⁾		0,060	0,45 ²⁾	
<i>Rede</i>	0,015		0,20	0,24
<i>Ströbad</i>	0,015		0,20	0,24

¹⁾ En bur får inte vara mindre än 0,2 m². I minimiarea får inte inräknas yta under gödseldeflektor som inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

²⁾ Avser tillgänglig area.

18 § Övriga mått m.m. för värphöns i bur.

Tabell 17

<i>Golv</i>	Trådtjocklek 2 mm Lutning högst 12 %
<i>Vatten</i>	Minst två koppar eller nipplar ska vara åtkomliga från varje bur. Varje nippel får betjäna högst två burfack.
<i>Fodertråg</i>	120 mm tråkant per djur
<i>Sittpinne</i>	150 mm per djur
<i>Fri bredd för inspektionsgångar</i>	0,90 m
<i>Avstånd golv – nedersta burraden</i>	0,35 m
<i>Antal burvåningar</i>	Högst 3
<i>Antal värphöns per bur</i>	Högst 16

19 § Utrymme för frigående värphöns.

Tabell 18

<i>Högsta beläggning</i>	<i>Envåningssystem</i>	< 2,4 kg	9 höns / m ² tillgänglig area
		≥ 2,4 kg	7,5 höns / m ² tillgänglig area
	<i>Flervåningssystem</i>	- 7 höns / m ² tillgänglig area - 20 höns/ m ² golvarea	
<i>Rede</i>	<i>Fackrede</i>	- 0,0125 m ² / höna - minsta area 0,075 m ² - kortaste sidan 0,24 m	
	<i>Kollektivrede</i>	- 0,010 m ² / höna - minsta area 0,140 m ² - kortaste sidan 0,35 m	
<i>Ströarea</i>		- 1/3 av golvarean - dock minst 0,025 m ² / höna	

20 § Utan hinder av 19 § får stallar hos äggproducenter som är anslutna till ett kontrollprogram, beläggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 20 höns per m² golvarea.

21 § Övriga mått m.m. för frigående värphöns.

Tabell 19

<i>Golv</i>		Lutning högst 12 %
<i>Vatten</i>	<i>Rakt tråg</i>	25 mm tråkant/höna
	<i>Runt tråg</i>	10 mm tråkant/höna
	<i>Nippel eller kopp¹⁾</i>	Högst 10 höns / nippel eller kopp
<i>Fodertråg</i>	<i>Rakt tråg</i>	100 mm tråkant / höna
	<i>Runt tråg</i>	40 mm tråkant / höna
<i>Sittpinne²⁾</i>		150 mm / höna
<i>Fri höjd mellan våningar i flervåningssystem</i>		0,45 m
<i>Antal våningar i flervåningssystem</i>		Högst 4
<i>Öppningar till utomhusytorna³⁾</i>		Höjd 0,35 Bredd 0,40 m, dock minst 2,0 m totalt per 1 000 höns

¹⁾ Minst två tillgängliga för varje höna.

²⁾ Centrumavstånd 300 mm, avstånd till vägg 200 mm.

³⁾ Ska vara utspridda utefter hela byggnadens längd.

22 § Utrymme för unghöns i bur.

Tabell 20

Ålder, veckor	<i>Burarea</i> ¹⁾ Högsta antal djur/m ²	Burhöjd ²⁾ , m	Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur	Vatten Högsta antal kycklingar/ nippel, st	Högsta antal burvåningar, st
3	90	0,25	20	15	4
6	60	0,38	42	8	3
15	30	0,38	50	8	3
18	25	0,38	60	8	3

¹⁾ I minimiarea får inte inräknas yta under gödseldeflektor som inkräktar mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front.

²⁾ Lägsta höjd inom föreskriven golvarea.

23 § Utrymme för frigående unghöns.

Tabell 21

Ålder, veckor	<i>Envåningssystem, tillgänglig area</i> Högsta antal djur/m ²	<i>Flervåningssystem</i> ³⁾ , <i>tillgänglig area</i> Högsta antal djur/m ²	Minsta ströarea	Minsta sittpinnelängd, mm/djur
3	55	55	1/3 av golvarean	20
6	25	25	1/3 av golvarean	40
15	15	10 ¹⁾	1/3 av golvarean	65
18	10	10 ¹⁾	1/3 av golvarean	100
21 ²⁾	9	7	1/3 av golvarean	120

¹⁾ Djurbeläggningen får dock inte överstiga 20 unghöns per m² golvarea.

²⁾ Avser unghöns avsedda som föräldradjur för slaktkycklingproduktionen.

³⁾ Antalet våningar får vara högst 4 stycken.

24 § Utan hinder av 23 § får stallar hos unghönsuppfödare som är anslutna till ett kontrollprogram, beläggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 18 unghöns per m² tillgänglig area vid 18 veckors ålder.

25 § Övriga mått för frigående unghöns.

Tabell 22

Ålder, veckor	Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur	Utrymme vid vattentråg		Vatten, djur/nippel
		Rakt, mm/djur	Runt, mm/djur	
3	20	5	4	30
6	20	5	5	30
15	42	7	5	20
18	50	7	5	15
21	55	8	6	15

7 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SLAKTKYCKLING

Skötsel

1 § Slaktkycklingar som föds upp inomhus ska hållas på ströbädd med en torr och lucker yta. Anordningar för dricksvatten ska placeras och underhållas så att vattenspill i ströbäddar minimeras. Slaktkycklingar ska ses till minst två gånger dagligen.

2 § Slaktkycklingar ska med undantag av första uppfödningsveckan och de sista tre dagarna före slakt, ha en mörkerperiod om minst sex timmar per dygn, varav en sammanhängande mörkerperiod på minst fyra timmar.

I stallar för slaktkycklingar ska belysningen på minst 80 % av den tillgängliga ytan vara minst 20 lux mätt i fåglarnas ögonhöjd. På veterinärs inrådan får ljusstyrkan tillfälligt minskas.

Allmänna råd till 9 § djurskyddslagen

Om en slaktkyckling uppvisar svårigheter att gå, eller i övrigt visar tecken på skada eller sjukdom bör den avlivas.

3 § Om fler än 500 djur hålls på anläggningen, ska relevanta fakta om uppfödningen (antal djur, totalarea, hybrid, daglig dödlighet, samt – om möjligt - orsak) journalföras. Journalerna ska bevaras i minst tre år.

4 § Personer som hanterar slaktkycklingar på anläggningar med plats för fler än 500 slaktkycklingar ska ha genomgått en utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper för att kunna sköta slaktkycklingar på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt. Framförallt gäller detta kunskap om regelverk, djurens fysiologi, behov och beteende, varsam hantering i samband med infångning, lastning och transport, akutvård och avlivning samt förebyggande smittskydd.

Utrustning

5 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med fler än 2 000 djur ska vara utrustade med larmanordning som varnar för:

1. övertemperaturer,
2. strömbavbrott, samt
3. fel på larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur.

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Stallar för fler än 2 000 djur bör vara utrustade med reservelverk.

6 § Djuren ska ha ständig tillgång till foder eller måltidsutfodras med för djuren lämpliga intervall. Fodret får tas bort från djuren tidigast 12 timmar före beräknad slakttidpunkt.

Mått

7 § Utrymme för slaktkycklingar.

Tabell 23

Ålder, veckor	Golvarea, kg/m ²	Utrymme vid fodertråg		Utrymme vid vattentråg		Vatten kyckling/ nippel, st
		Rakt, mm/ djur	Runt, mm/ djur	Rakt, mm/ djur	Runt, mm/ djur	
0 – 7	20	20	12 ¹⁾	10	4	20
8 – 10	20	35	20	15	5	15

1) 8 mm vid fri tillgång på foder.

8 § Utan hinder av 7 kap, 7 § får stallar hos slaktkycklinguppfödare som är anslutna till ett kontrollprogram, beläggas i enlighet med kontrollprogrammet, dock högst 36 kg per m² och högst 25 djur per m².

8 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KALKONER

Skötsel

1 § Kalkoner ska hållas frigående och ska ha tillgång till ströbädd om de föds upp inomhus.

Utrustning

2 § Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med fler än 2 000 djur ska vara utrustade med larmanordning som varnar för:

1. övertemperaturer,
2. strömavbrott, samt
3. fel på larmanordningen.

Larmanordningen ska vara utformad så att larmet uppmärksammas på ett betryggande sätt.

Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur.

Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen

Stallar för fler än 2 000 djur bör vara utrustade med reservelverk.

Mått

3 § Utrymme för avelsdjur och slaktdjur.

Tabell 24

Djurkategori		Golvarea		Minsta mått på värprede ¹⁾, m	Minsta utrymme vid runt fodertråg, mm/djur	Minsta utrymme vid runt vattentråg, mm/djur
		Högsta antal djur/m²	Högsta antal kg/m²			
<i>Avelsdjur, höns</i>		2,5		bredd: 0,35 djup: 0,5 höjd: 0,45	30	12
<i>Avelsdjur, tuppar</i>		2,5			60	24
<i>Slaktdjur</i>	<i>≤ 10 kg</i>		30		18	8
	<i>> 10 kg</i>		30		30	12

¹⁾ Högst 4,5 djur/rede

Mått

3 § Utrymme för ankor och gäss.

Tabell 25

Djurkategori		Golvarea				Värprede, m
		Enbart inomhus		Vid möjlighet till utevistelse		
		högsta antal djur/m ²	högsta antal kg/m ²	högsta antal djur/m ²	högsta antal kg/m ²	
Avelsdjur	Ankor	2		4		bredd: 0,4 djup: 0,4 höjd: 0,5
	Gäss	1		2		bredd: 0,6 djup: 0,6 höjd: 0,6
Slaktdjur	Ankor ¹⁾		16		20	
	Gäss ^{1) 2)}		14		18	

¹⁾ Under första uppfödningsveckan får beläggningen vara högst 15 djur/m². Beläggningen ska därefter sänkas successivt. Efter 4 veckor gäller tabellvärdena.

²⁾ Uppfödning i ligg- och utfodringshall med rastgård:

- golvarea i ligghall 32 kg/m²,
- rastgård 10 ggr ligghallsarean,
- runt fodertråg 7 mm/djur (fri utfodring),
- rakt vattentråg 9 mm/djur.

10 KAP. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR PÄLSDJUR

Skötsel

1 § Infångade vilda minkar eller rävar får inte hållas i burar för pälsproduktion.

2 § Minkar och rävar ska, beträffande avelsdjur och valpar upp till fyra månaders ålder, ha fri tillgång till dricksvatten. Övriga minkar och rävar ska ha tillgång till dricksvatten minst två gånger per dygn.

Utrymme och inredning m.m.

3 § Mink- och rävburar ska vara så konstruerade eller uppställda att djuren inte kan skada varandra genom näten.

4 § Bottennät i minkburar ska bestå av rostfri eller plastbelagd tråd eller av galvaniserad järntråd. Nätbotten ska vara stabil och tråden ska ha en sådan kvalitet att djurens tassars inte skadas av den.

5 § Mink- och rävburar ska vara försedda med en lya. Lyan ska vara utformad så att den medger god hygien och att djuren kan inta naturliga viloställningar i den.

En avelshonas lya ska dessutom ge honan utrymme att föda och vårda sina valpar.

6 § Minkar och rävar ska ges föremål som de kan sysselsätta sig med.

7 § Ett skugghus ska vara konstruerade på sådant sätt att minkar och rävar inte utsätts för oacceptabel övertemperatur.

Allmänna råd till 10 kap. 7 §

I befintliga anläggningar bör beredskap finnas för att kyla ned djur eller byggnader.

En pälsdjursgård bör ha ett sådant läge att djuren får skydd mot vind och inte utsätts för besvärande buller.

Särskilda bestämmelser för minkar

8 § En kull minkvalpar ska delas senast vid tio veckors ålder.

9 § En minklya ska vara försedd med strömedel. Detta är dock inte erforderligt vid stark värme under sommaren.

10 § Utrymme i bur.

Tabell 26

Djurkategori	Burmått			Anmärkning
	Djup, m	Höjd, m	Burarea, m ²	
<i>Vuxet djur Hona med valpar</i>	0,8	0,45	0,255	
<i>Två valpar efter avvänjning</i>	0,8	0,45	0,255	För varje tillkommande valp ska burarean ökas med 0,085 m ²

11 § Mått för nät.

Tabell 27

Tråddiameter bottennät, mm	Största maskstorlek			
	Botten, mm	Väggar, mm	Tak, mm	Mellanvägg, mm
1,8	38 x 25	38 x 25	38 x 25	25 x 25 ¹⁾
1,8	38 x 25	38 x 25	38 x 25	12,5 x 25 ²⁾

¹⁾ Om avståndet mellan burarnas mellanväggar är > 25 mm.

²⁾ Om avståndet mellan burarnas mellanväggar är ≤ 25 mm.

Särskilda bestämmelser för rävar

12 § Djuren, särskilt valparna, ska skötas på ett sådant sätt att de blir vana vid människor.

13 § En rävbür ska vara försedd med en spaningshylla. En lyas tak får användas som spaningshylla och spaningshyllan ska då ha tät botten.
